

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CASERA

Serie: NBT
0.5 - 1 HP



SUCCIÓN

1¼" (3.18 cm) NPT horizontal.

DESCARGA

1" (2.54 cm) NPT 4 posiciones.

CUERPO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

ACOPLAMIENTO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

TAPONES DE CEBADO

Galvanizados.

IMPULSOR

Diseño: 6 álabes, tipo cerrado, perfectamente balanceado, libre de obstrucción.

Material: Thermax® con inserto de acero inoxidable.

SELLO

Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.

Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

MOTOR

Se ensamblan a motores monofásicos de calidad reconocida, arranque por capacitor y trifásicos.

Los motores monofásicos cuentan con baleros de bolas auto lubricados en ambos extremos. Flecha tratada térmicamente contra la oxidación.

MODELO	HP	FASES	VOLTAJE	MÁXIMO AMPERAJE	PESO (kg)
NBT50	0.5	1	115	10.9	17
NBT75	0.75	1	115/220	14.2/7.0	19
NBT100	1	1	115/220	14.7/8.0	24
NBT100-3	1	3	220/440	4.2/2.1	24